



LCH 250

Graisse adhésive extrême pression

DESCRIPTION

A base de savon complexe, avec d'excellentes propriétés de stabilité au travail et aux températures élevées. Résistance élevée à l'eau même sous pression.

UTILISATION

Pour tous types de roulements, paliers ou mécanismes soumis à des contraintes sévères de charge, de température et de vitesse. Roulements, serrures, matériels agricoles, cimenteries, centrales hydrauliques.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : - 25°C à + 160°C

Grade NLGI : 2

Facteur NDN : 500 000

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
LCH25050	GRAISSE- NLGI2-LCH 250-TONNELET 50KG*	TONNELET		TONNELET	50 KG	
LCH2505L	GRAISSE- NLGI2-LCH 250-SEAU 5L	CARTON	2	SEAU	5 L	
LCH250B1	GRAISSE- NLGI2-LCH 250-BOITE 1L	CARTON	6	BOITE	1 L	
LCH250CA	GRAISSE- NLGI2-LCH 250-CARTOUCHE 400GR	CARTON	24	CARTOUCHE	400 G	
LCH250FT	GRAISSE- NLGI2-LCH 250-FUT 180KG *	FUT		FUT	180 KG	

