



SIL 172 AL

Huile silicone solvantée

DESCRIPTION

Huile silicone solvantée, antistatique. Hydrofuge. Bonne tenue aux agents chimiques agressifs. Garanti sans solvants chlorés, sans MOSH/MOAH et sans POSH. SIL 172 AL est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (Vrac : n°129605) (Aérosol : n°164224)

UTILISATION

Lubrification et démoulage, tous types de matériaux. Agent de démoulage du caoutchouc. Lubrification de lames de massicots, de cylindre en papeterie, imprimerie et industrie du plastique.

DONNÉES TECHNIQUES

Point éclair : > 62°C vrac

Gaz propulseur : butane / propane

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
SIL172AL20	HUILE SILICONE-CONTACT ALIMENTAIRE-SIL 172 AL-JERRYCAN 20L	JERRYCAN		JERRYCAN	20 L	129605
SIL172ALA2	HUILE SILICONE-CONTACT ALIMENTAIRE-SIL 172 AL-AEROSOL 650/500ML	CARTON	12	AEROSOL	650 / 500 ML	