



LUZOL P460

Graisse extrême pression, hautes températures, graisse spéciale pour presses à granulés de bois

DESCRIPTION

Développée spécialement pour la lubrification des roulements de galets de presses à granulés de bois. Les pressions extrêmes, ainsi que les températures très élevées engendrées dans ces roulements par ce type de fabrication nécessitent l'usage d'une graisse aux capacités extrême-pression exceptionnelles et adaptée à un usage à haute température. La combinaison spéciale d'épaississants utilisés dans la composition de cette graisse permet de maintenir constante la pénétration de la graisse dans les roulements même à haute température, et d'assurer en conséquence une plus longue durée de vie des roulements.

UTILISATION

Lubrification des roulements de galets de presses à granulés de bois. Lubrification de roulements soumis à des vitesses et températures élevées (convoyeurs de fours, de sécheurs ')

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : -20°C à +180°C (+200°C en pointe)

Grade NLGI : 1/2

Charge : 600 kg

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
LUZOLP46050	GRAISSE LUZOL P 460 TONNETLET 50KG	TONNELET		TONNELET	50 KG	
LUZOLP460FT	GRAISSE- NLGI1/2-LUZOL P460-FUT 180KG	FUT		FUT	180 KG	