THERMOLUB SP

Pâte de montage hautes températures au cuivre

DESCRIPTION

Pâte onctueuse au cuivre qui facilite sa mise en 'uvre. Ne sèche pas dans le temps. Totalement insoluble dans l'eau, la vapeur et les acides dilués. Idéalement adaptée à de nombreuses applications rencontrées en injection plastique.

UTILISATION

Prévention du grippage et de la corrosion des organes mécaniques et montages d'assemblages vissés, à très petites vitesses et hautes températures. Lubrification de vannes, de glissières'

DONNÉES TECHNIQUES

Lubrification grasse : -20°C à +140°C
Lubrification sèche : jusqu'à 1200°C
Grade NLGI : 1

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
THSPB4	PATE DE MONTAGE-THERMOLUB SP-BOITE 400GR	CARTON	6	BOITE	400 GR	

Z.A.E.T - 221, rue Paul Langevin - 60740 Saint-Maximin - FRANCE Tél : +33 (0)3 44 61 76 76 Fax +33 (0)3 44 25 17 78 www.molydal.com

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.